

Carrello di trasferimento KÄNGURUH-SYSTEM®

HUPFER
we make work flow

Scheda tecnica dell'articolo 7504627 | KÄ-ÜW 9StE/2ISO 1137/677/909 SH260



Dati tecnici

| | |
|----------------------|---------|
| Capacità: | 9 × StE |
| Carico utile: | 170 kg |
| Peso: | 25 kg |
| Larghezza: | 1137 mm |
| Profondità: | 677 mm |
| Altezza: | 909 mm |

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello di trasferimento KÄNGURUH-SYSTEM® per il trasferimento di una struttura scorrevole 9 StE o 2x 1ISO per il trasporto e lo stoccaggio di cestelli per strumentario sterile.

Wagen in stabiler, selbsttragender und hygienischer Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl. Glatte Plattform in reinigungsfreundlicher, nicht sterilisierfähiger Ausführung, hygienisch abgekantet und gratfrei nach innen umgekantet, an der Unterseite mit Verstärkungsprofilen. Ankoppelung und Fixierung des Einschubgestells mit aufgeschraubten, mittig angeordneten Führungspilzen und einem Verriegelungsklotz. Stirnseitige, zweipunktverriegelte Kupplung für eine sichere Andockung an andere Systemkomponenten wie Transportwagen und Untergestelle. Einseitiger, fest mit der Plattform verschraubter Schiebebügel aus Vierkantrrohr, ergonomisch abgewinkelt. Unterhalb des Schiebebügels eine Handentriegelung für die stirnseitige Kupplung. Eine frontseitig umlaufende sowie zwei seitlich im Bereich des Schiebebügels montierte Stoßleisten aus Polyethylen dienen als Anfahrerschutz, schützen sowohl den Wagen als auch andere Systemkomponenten sowie bauseitige Wände vor Beschädigungen. Wagen fahrbar auf 4 Lenkrollen, 2 mit Totalfeststellern, \varnothing 125 mm, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Data della richiesta: 31.01.2025,
09:45:35

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer