

## CTW in acciaio completamente saldato

Scheda tecnica dell'articolo 7504642 | CTW/VV 9StE 1249/754/1440

### Dati tecnici



|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| <b>Classificazione di pulizia:</b> | Waschanlagenresistent |
| <b>Capacità:</b>                   | 9 × StE               |
| <b>Carico utile:</b>               | 150 kg                |
| <b>Peso:</b>                       | 132 kg                |
| <b>Larghezza:</b>                  | 1249 mm               |
| <b>Profondità:</b>                 | 754 mm                |
| <b>Altezza:</b>                    | 1440 mm               |

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di strumentario sterile in container e cestelli.

Corpo del carrello a una parete, chiuso da tutti i lati in esecuzione interamente saldata, idonea al lavaggio automatizzato. Ante con guarnizioni perimetrali, apribili e bloccabili a 270°, meccanismo di chiusura automatico, azionamento a mano. Chiusura della porta con blocco integrato a 2 punti. Vano interno di serie con guide di appoggio a L, rimovibili e regolabili nell'altezza. Guide di supporto per cesti o container. Quattro maniglie di spinta longitudinali (2 su ogni lato) per la movimentazione anche a porte aperte. Paraurti perimetrale, con intagli sul lato corto per il fissaggio di eventuali dispositivi di traino, efficiente anche a porte aperte. Carrello dotato di 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse con fissaggio a piastra con avvitamento multiplo.

Data della richiesta: 04.04.2025,  
06:03:57

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*