

CTW in acciaio completamente saldato

Scheda tecnica dell'articolo 7504642 | CTW/VV 9StE 1249/754/1440

Dati tecnici



Classificazione di pulizia:	Waschanlagenresistent
Capacità:	9 × StE
Carico utile:	150 kg
Peso:	132 kg
Larghezza:	1249 mm
Profondità:	754 mm
Altezza:	1440 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di strumentario sterile in container e cestelli.

Einwandiger, allseitig geschlossener Wagenkorpus in vollverschweißter, waschanlagentauglicher Ausführung. Aussteifung des Wagendaches durch Kreuzschlag nach oben. Doppelwandige Flügeltüren mit umlaufenden Dichtungen um 270° zu öffnen, automatische Verschlussmechanik, mit einer Hand bedienbar. Türverschluss durch integrierte 2-Punkt-Verriegelung. Innenraum serienmäßig mit entnehmbaren und auf der kompletten Innenraumhöhe höhenverstellbaren L-Profil-Auflageschienen. Schienen zur Aufnahme von Sterilgutkörben bzw. -containern. Vier senkrecht durchgehende Schubstangen (2 je Seite) zum Manövrieren auch bei geöffneten Türen. Anfahrschutz durch stabile umlaufende Stoßleiste mit stirnseitigen Aussparungen für eventuelle Zugvorrichtung am Fahrwerk, auch bei geöffneten Türen wirksam. Wagen fahrbar auf 2 Lenkrollen mit Totalfeststeller, 2 Bockrollen, mit mehrfach verschraubten Anschraubplatten befestigt.

Data della richiesta: 31.01.2025,
15:45:54

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer