

STW completamente saldato

Scheda tecnica dell'articolo 7504645 | STW/VV 6StE 0965/754/1464

HUPFER
we make work flow



Dati tecnici

Classificazione di pulizia:	Waschanlagentauglich
Capacità:	6 × StE
Carico utile:	200 kg
Peso:	96.123 kg
Larghezza:	980 mm
Profondità:	1464 mm
Altezza:	754 mm

Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.

Carrello per il trasporto e lo stoccaggio di strumentario sterile in container e cestelli. Ruota in acciaio inox da 160 mm nella versione standard. Incluso portacartello.

Carrello in acciaio inox, costruzione stabile, autoportante ed igienica. Corpo del carrello a una parete, chiuso da tutti i lati in esecuzione interamente saldata, idonea per il lavaggio. Ante con guarnizioni perimetrali, che consentono un'apertura di 270°, meccanismo di chiusura automatico, azionamento a mano. Chiusura della porta con blocco integrato a 2 punti. Vano interno con ripiani chiusi e regolabili in altezza. Quattro aste di spinta longitudinali (2 su ogni lato) consentono la movimentazione anche a porte aperte. Paraurti perimetrale con intagli sui lati corti per eventuali dispositivi di traino sul telaio, efficiente anche a porte aperte. Carrello dotato di 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse con fissaggio a piastra.

Data della richiesta: 22.11.2024,
20:56:09

Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer