

# STW completamente saldato

Scheda tecnica dell'articolo 7504645 | STW/VV 6StE 0965/754/1464

**HUPFER**  
we make work flow



*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

## Dati tecnici

<b>Classificazione di pulizia:</b>	Waschanlagentauglich
<b>Capacità:</b>	6 × StE
<b>Dimensione modulare:</b>	61.5 mm
<b>Carico utile:</b>	200 kg
<b>Peso:</b>	96 kg
<b>Larghezza:</b>	980 mm
<b>Profondità:</b>	1464 mm
<b>Altezza:</b>	754 mm

Carrello di trasporto per il trasporto e lo stoccaggio di beni sterilizzati in contenitori o ceste. Ruota in acciaio inox da 160 mm standard. Inclusa supporto per cartello.

Carrello in acciaio inox, costruzione stabile, autoportante ed igienica. Corpo del carrello a una parete, chiuso da tutti i lati in esecuzione interamente saldata, idonea per il lavaggio. Ante con guarnizioni perimetrali, che consentono un'apertura di 270°, meccanismo di chiusura automatico, azionamento a mano. Chiusura della porta con blocco integrato a 2 punti. Vano interno con ripiani chiusi e regolabili in altezza. Quattro aste di spinta longitudinali (2 su ogni lato) consentono la movimentazione anche a porte aperte. Paraurti perimetrale con intagli sui lati corti per eventuali dispositivi di traino sul telaio, efficiente anche a porte aperte. Carrello dotato di 2 ruote girevoli con freno e 2 ruote fisse con fissaggio a piastra.

Dotato di:

- Costruzione completamente saldata
- 2 supporti chiusi
- Regolabile in altezza con passo di 61,5 mm
- Fissaggio per carta, porta destra
- Indicatore di stato, porta sinistra
- Chiusura di trasporto con linguetta di sigillatura
- Porte a battente con angolo di apertura di 270°

Data della richiesta: 06.04.2025, Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer 10:27:15

## STW completamente saldato

Scheda tecnica dell'articolo 7504645 | STW/VV 6StE 0965/754/1464

**HUPFER**  
we make work flow

- Guarnizione della porta perimetrale
- Protezione perimetrale inferiore
- Ruote Ø 160 mm con involucro in acciaio inossidabile con piastre di fissaggio
- 2 ruote fisse, 2 ruote girevoli con freno totale

Data della richiesta: 06.04.2025,  
10:27:15

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*