

# Struttura inseribile KÄNGURUH-SYSTEM®

Scheda tecnica dell'articolo 7504649 | KÄ-EG ISO 455/615/1041 8U-Sch

**HUPFER**  
we make work flow

## Dati tecnici



<b>Capacità:</b>	ISO Norm mit Einschubschienen (U)
<b>Dimensione modulare:</b>	110 mm
<b>Peso:</b>	14 kg
<b>Larghezza:</b>	455 mm
<b>Profondità:</b>	615 mm
<b>Altezza:</b>	1041 mm

*Simile all'illustrazione, con riserva di modifiche tecniche, senza decorazione.*

Struttura inseribile per l'inserimento di unità sterili ISO.

Telaio in costruzione stabile, autoportante, igienica nonché sterilizzabile in tubo quadro d'acciaio inox con 8 paia di guide a U saldate. Collegamento sicuro del telaio con i componenti del sistema in cui viene inserito (carrelli di trasporto, carrello di trasferimento o basi di stoccaggio) grazie a un tondino di arresto, che viene sbloccato sollevandolo dal lato superiore del telaio. Dopo l'inserimento della struttura fino al punto di arresto, rilasciando la barra in tondino, essa si innesta in modo sicuro in un blocchetto di arresto. Due guide in acciaio inox collocate in direzione longitudinale al di sotto del telaio centralmente e le piccole ruote, servono come guida durante le operazioni di scorrimento tra i relativi componenti del sistema. Struttura scorrevole dotata di 4 ruote fisse sterilizzabili con carcassa in polimero,  $\varnothing$  75 mm.

Data della richiesta: 05.02.2025,  
17:06:13

*Tutti i dati/le misure sono approssimativi, con riserva di modifiche tecniche. © Hupfer*