

# Dicht schap Norm 5

Spec-sheet bij artikel 0102562 | A-GS/N5 0700/500

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische gegevens



|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Max. draagkracht</b>                              | 150                    |
| <b>CO<sub>2</sub>-voetafdruk (TM65 Basic Report)</b> | 26 kgCO <sub>2</sub> e |
| <b>Gewicht:</b>                                      | 3 kg                   |
| <b>Breedte:</b>                                      | 700 mm                 |
| <b>Diepte:</b>                                       | 440 mm                 |
| <b>Hoogte:</b>                                       | 40 mm                  |

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

De gesloten roeststijalen uitvoering van de Norm 5 rek biedt een veilige en hygiënische opbergruimte voor hoge belastingen. Het is geschikt voor continu gebruik bij omgevingstemperaturen van -40°C tot +60°C.

De moeiteloos in te haken, gesloten plaat van hoogwaardig roestvrij staal biedt een veilige en gemakkelijk te reinigen opbergruimte. Deze plaat van de Norm 5 rek kan hoge belastingen aan. Temperaturen van -40°C tot +60°C vormen ook op de lange termijn geen probleem. De gebruikte materialen zijn duurzaam, 100% recyclebaar en zo waardevol dat Hupfer u vandaag al garandeert uw complete rek aan het einde van de gebruiksduur terug te kopen.

Aanvraagdatum: 05.02.2025,  
21:39:41

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*