

Gesloten serveerwagen

Spec-sheet bij artikel 0111934 | GSW 8x5/2

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Capaciteit:	2 Borde
Laadvermogen:	80 kg
Gewicht:	32.769 kg
Breedte:	900 mm
Diepte:	600 mm
Hoogte:	950 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Serveerwagen in dichte uitvoering met diepgetrokken bodemplaten.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Rond buizenframe \varnothing 25 mm met 2 met vastgelaste, diepgetrokken schappen met 800×500 mm met 10 mm hoge profielrand, geluiddempend opgevuld, hygiënisch 35 mm afgeschuind en naar binnen gevouwen, in reinigingsvriendelijke uitvoering. Aan beide zijden, in het buizenframe geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. Wagen met driedelige roestvrij staal-bekleding en -vleugeldeuren met greepopening en magneetsluiting. 4 stootwielen van polypropyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, behuizing verzinkt-gechromateerd, kunststofwiel met rollager, identiek lucht en pechzeker loopvlak, met penbevestiging.

De serveerwagen GSW $8 \times 5 / 2$ van Hupfer wordt in een gelaste uitvoering geleverd en is meteen klaar voor gebruik. Deze wagen is volledig bekleed met roestvrijstalen wanden en deuren. De glad gefelste, omgebogen randen van de bladen zonder holle ruimtes zorgen voor goede reinigingsmogelijkheden en voorkomen dat vuil zich in de hoeken verzamelt. De lekvrije, holle rubberen wielen zorgen voor minimale rijgeluiden en zijn zeer geschikt voor oneffen vloeren.

Aanvraagdatum: 21.12.2024,
11:32:09

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer