

Gesloten serveerwagen

Spec-sheet bij artikel 0112084 | GSW 10x6/3

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Capaciteit:	3 Borde
Laadvermogen:	120 kg
Gewicht:	43.862 kg
Breedte:	1100 mm
Diepte:	700 mm
Hoogte:	950 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Serveerwaggen in dichte uitvoering met diepgetrokken bodemplaten.

Waggen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Rond buizenframe \varnothing 25 mm met 3 met vastgelaste, diepgetrokken schappen met 1000×600 mm met 10 mm hoge profielrand, geluiddempend opgevuld, hygiënisch 35 mm afgeschuind en naar binnen gevouwen, in reinigingsvriendelijke uitvoering. Aan beide zijden, in het buizenframe geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. Waggen met driedelige roestvrij staal-bekleding en -vleugeldeuren met greepopening en magneetsluiting. 4 stootwielen van polypropyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de waggen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Waggen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, behuizing verzinkt-gechromateerd, kunststofwiel met rollager, identiek lucht en pechzeker loopvlak, met penbevestiging.

De serveerwaggen GSW $10 \times 6 / 3$ van Hupfer wordt in een gelaste uitvoering geleverd en is meteen klaar voor gebruik. Deze waggen is bovendien volledig bekleed met roestvrijstalen wanden en deuren. De glad gefelste, omgebogen randen van de bladen zonder holle ruimtes zorgen voor goede reinigingsmogelijkheden en voorkomen dat vuil zich in de hoeken verzamelt. De lekvrije, holle rubberen wielen zorgen voor minimale rijgeluiden en zijn zeer geschikt voor oneffen vloeren.

Aanvraagdatum: 21.12.2024,
10:52:35

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer