

# Verzwaarde serveerwagen

Spec-sheet bij artikel 0112352 | SSW 10x6/4

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Capaciteit:</b>	4 × Bord 1000 × 600 mm
<b>Laadvermogen:</b>	200 kg
<b>Gewicht:</b>	32 kg
<b>Breedte:</b>	1095 mm
<b>Diepte:</b>	695 mm
<b>Hoogte:</b>	1330 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Serveerwagen in zware uitvoering met diepgetrokken bodemplaten.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Dicht, rondom lopend rond buizenframe  $\varnothing$  25 mm met 4 met vastgelaste, diepgetrokken schappen 1000 × 600 mm met 10 mm hoge profielrand, geluiddempend opgevuld, hygiënisch 35 mm afgeschuind en naar binnen gevouwen, in reinigingsvriendelijke uitvoering. Aan beide zijden, in het buizenframe geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen,  $\varnothing$  125 mm, met viervoudig geschroefde aanschroefplaten aan extra versterkingstraversen bevestigd.

De serveerwagen SSW 10 × 6 / 4 van Hupfer wordt in een gelaste uitvoering geleverd en is meteen klaar voor gebruik. Bij deze wagen zijn de loopwielen bijzonder stevig bevestigd met viervoudig vastgeschroefde schroefplaten. Daarnaast biedt hij een groot aantal aanvullende opties naar keuze. De glad gefelste, omgebogen randen van de bladen zonder holle ruimtes zorgen voor goede reinigingsmogelijkheden en voorkomen dat vuil zich in de hoeken verzamelt.

Aanvraagdatum: 05.02.2025,  
09:53:01

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*