

Korvendolly voor servieskorven

Spec-sheet bij artikel 0112752 | KR 65-53

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Capaciteit:	12 Körbe 115 mm, 20 Körbe 75 mm hoch
Laadvermogen:	80 kg
Gewicht:	12 kg
Breedte:	850 mm
Diepte:	606 mm
Hoogte:	1021 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Korvendolly als verrijdbaar platform met duwbeugel voor lege en gevulde servieskorven 650 × 530 mm.

Stabiele en hygiënische constructie van roestvrij staal. Platform als kuipvormige constructie met opstaande rand aan alle zijden voor de opname van korven en vastgelaste duwbeugel van vierkante buis. 2 massieve stoothoeken aan de voorzijde dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, daarvan 2 met blokkeerremmen, ø 125 mm, aan de voorzijde met plaatbevestiging, aan de duwbeugelzijde met penbevestiging.

De korvendolly KR 65-53 van Hupfer is door zijn platform met opstaande randen aan alle zijden relatief robuust uitgevoerd. De gestapelde korven zijn veilig geborgd.

Aanvraagdatum: 06.04.2025,
01:04:58

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*