

# Korvendolly voor servieskorven

Spec-sheet bij artikel 0112752 | KR 65-53

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Capaciteit:</b>	12 Körbe 115 mm, 20 Körbe 75 mm hoch
<b>Laadvermogen:</b>	80 kg
<b>Gewicht:</b>	12.272 kg
<b>Breedte:</b>	850 mm
<b>Diepte:</b>	606 mm
<b>Hoogte:</b>	1021 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Korvendolly als verrijdbaar platform met duwbeugel voor lege en gevulde servieskorven 650 × 530 mm.

Stabiele en hygiënische constructie van roestvrij staal. Platform als kuipvormige constructie met opstaande rand aan alle zijden voor de opname van korven en vastgelaste duwbeugel van vierkante buis. 2 massieve stoothoeken aan de voorzijde dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, daarvan 2 met blokkeerremmen, ø 125 mm, aan de voorzijde met plaatbevestiging, aan de duwbeugelzijde met penbevestiging.

De korvendolly KR 65-53 van Hupfer is door zijn platform met opstaande randen aan alle zijden relatief robuust uitgevoerd. De gestapelde korven zijn veilig geborgd.

Aanvraagdatum: 15.01.2025,  
09:37:09

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*