

Korvendolly voor servieskorven

Spec-sheet bij artikel 0119332 | KR 50-50

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Laadvermogen:	80 kg
Gewicht:	10.918 kg
Breedte:	708 mm
Diepte:	580 mm
Hoogte:	1021 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Korvendolly als verrijdbaar platform met duwbeugel voor lege en gevulde servieskorven 500 × 500 tot 520 × 520 mm.

Stabiele en hygiënische constructie van roestvrij staal. Platform als kuipvormige constructie met opstaande rand aan alle zijden voor de opname van korven en vastgelaste duwbeugel van vierkante buis. 2 massieve stoothoeken aan de voorzijde dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, daarvan 2 met blokkeerremmen, ø 125 mm, aan de voorzijde met plaatbevestiging, aan de duwbeugelzijde met penbevestiging.

De korvendolly KR 50-50 van Hupfer is door zijn platform met opstaande randen aan alle zijden relatief robuust uitgevoerd. De gestapelde korven zijn veilig geborgd. Tegelijkertijd zorgt het zeer lage eigen gewicht voor uitstekende bedieningseigenschappen.

Aanvraagdatum: 25.11.2024,
02:36:15

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*