

# Vloerrail

Spec-sheet bij artikel 0120816 | SRG-BS H17/2500

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Gewicht:</b>	7 kg
<b>Breedte:</b>	2500 mm
<b>Diepte:</b>	159 mm
<b>Hoogte:</b>	19 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Bodemrail van roestvrij staal met centrale geleidingsgroef voor het opnemen van de loopwagens van een schuifrek.

Hoogwaardige RVS-slede in hygiënische constructie volgens DIN 18868-2, als basis voor een schuifrek voor geoptimaliseerd ruimtegebruik in verschillende opslagruimten van de linnenopslag tot de operatiekamer en steriele goederenopslag. Bodemrails in vervormingsbestendige uitvoering met speciale profilering voor hoge belastingwaarden, met een centrale geleidingsgroef voor de wielen van de loopwagens. Rails in standaard segmenten van 1000, 1500 en 2500 mm lengte, evenals in eventueel benodigde tussenlengtes voor vloerinstallatie, segmenten kunnen met RVS-verbindingselementen tot de gewenste totale lengte worden gecombineerd.

Aanvraagdatum: 05.02.2025,  
14:02:25

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*