

Vloerrail

Spec-sheet bij artikel 0120910 | SRG-BS H23

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Breedte: 1000 mm

Diepte: 83 mm

Hoogte: 23 mm

Fotovoorbeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Vloerrail van roestvrij staal voor schuifstelling, hoogte 23 mm

Rails van hoogwaardig roestvrij staal in hygiënische constructie volgens DIN 18868-2, als basis van een schuifrek voor geoptimaliseerd ruimtegebruik in verschillende opslagruimten van de linnenopslag tot de operatiekamer en steriele goederenopslag. Bodemrail in vervormingsbestendige uitvoering met speciale profilering voor hoge belastingwaarden, met een centrale geleidingsgroef voor de wielen van de loopwagens. Rails in standaard segmenten van 1000, 1500 en 2500 mm lengte, evenals in eventueel vereiste tussenlengtes voor de vloerinstallatie, segmenten kunnen worden gecombineerd met roestvrijstalen verbindingstukken tot de gewenste totale lengte.

Aanvraagdatum: 05.02.2025,
15:41:34

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*