

# Stellingwagen

Spec-sheet bij artikel 0121390 | RTW/Z 10-5/900

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Rastermaat:</b>	150 mm
<b>Laadvermogen:</b>	200 kg
<b>Gewicht:</b>	17 kg
<b>Breedte:</b>	1075 mm
<b>Diepte:</b>	575 mm
<b>Hoogte:</b>	900 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Verrijdbare stelling van hoogwaardig roestvrij staal in hygiënische bouwwijze conform DIN 18868-2.

Staander van vierkante buizen 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door vastgeperste dwars lopende staandersporten 50 × 3 mm. Bovenste afdekkappen van kunststof als hygiënische afsluiting van de staander. Vastgelaste steunbouten  $\varnothing$  7 mm in afstand van 150 mm voor het gemakkelijk inhangen van de legborden. Legborden in hygiënische en gemakkelijk te reinigende uitvoering. Versteving door 4 langsverbindingen 50x20x1,5 mm. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Stellingtransportwaggen met 4 zwenkwieien, daarvan twee met blokkeerremmen,  $\varnothing$  125 mm, met bevestigingsgat aan de achterkant.

De stellingtransportwaggen RTW/Z 10-5/900 van Hupfer biedt door zijn omvangrijke uitrustingsopties een keur aan individuele gebruiksmogelijkheden alsook aanpassingsmogelijkheden aan de meest uiteenlopende ruimtelijke omstandigheden en omgevingstemperaturen.

Aanvraagdatum: 25.04.2025,  
19:54:11

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*