

Stellingwagen

Spec-sheet bij artikel 0121395 | RTW/Z 14-6/900

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Rastermaat:	150 mm
Laadvermogen:	200 kg
Gewicht:	19 kg
Breedte:	1475 mm
Diepte:	675 mm
Hoogte:	900 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Verrijdbare stelling van hoogwaardig roestvrij staal in hygiënische bouwwijze conform DIN 18868-2.

Staander van vierkante buizen 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door vastgeperste dwars lopende staandersporten 50 × 3 mm. Bovenste afdekkappen van kunststof als hygiënische afsluiting van de staander. Vastgelaste steunbouten \varnothing 7 mm in afstand van 150 mm voor het gemakkelijk inhangen van de legborden. Legborden in hygiënische en gemakkelijk te reinigende uitvoering. Versteving door 4 langsverbindingen 50x20x1,5 mm. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Stellingtransportwagen met 4 zwenkwielen, daarvan twee met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, met bevestigingsgat aan de achterkant.

De stellingtransportwagen RTW/Z 14-6/900 van Hupfer biedt door zijn omvangrijke uitrustingsopties een keur aan individuele gebruiksmogelijkheden alsook aanpassingsmogelijkheden aan de meest uiteenlopende ruimtelijke omstandigheden en omgevingstemperaturen.

Aanvraagdatum: 05.02.2025,
15:10:57

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*