

# Stellingwagen

Spec-sheet bij artikel 0121415 | RTW/Z 13-6/900

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Rastermaat:</b>	150 mm
<b>Laadvermogen:</b>	200 kg
<b>Gewicht:</b>	19.227 kg
<b>Breedte:</b>	1375 mm
<b>Diepte:</b>	675 mm
<b>Hoogte:</b>	900 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Verrijdbare stelling van hoogwaardig roestvrij staal in hygiënische bouwwijze conform DIN 18868-2.

Staander van vierkante buizen 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door vastgeperste dwars lopende staandersporten 50 × 3 mm. Bovenste afdekkappen van kunststof als hygiënische afsluiting van de staander. Vastgelaste steunbouten  $\varnothing$  7 mm in afstand van 150 mm voor het gemakkelijk inhangen van de legborden. Legborden in hygiënische en gemakkelijk te reinigende uitvoering. Versteving door 4 langsverbindingen 50x20x1,5 mm. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Stellingtransportwagen met 4 zwenkwielen, daarvan twee met blokkeerremmen,  $\varnothing$  125 mm, met bevestigingsgat aan de achterkant.

De stellingtransportwagen van Hupfer biedt door zijn omvangrijke uitrustingsopties een keur aan individuele gebruiksmogelijkheden alsook aanpassingsmogelijkheden aan de meest uiteenlopende ruimtelijke omstandigheden en omgevingstemperaturen.

Aanvraagdatum: 04.07.2024,  
15:19:45

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*