

# Stellingwagen voor systeemonderdelen

Spec-sheet bij artikel 0121625 | RTW/ST 12-5/1800

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Capaciteit:</b>	ca. 60 - 80 Systemteile 530 x370 mm
<b>Rastermaat:</b>	440 mm
<b>Laadvermogen:</b>	200 kg
<b>Gewicht:</b>	16.578 kg
<b>Breedte:</b>	1275 mm
<b>Diepte:</b>	625 mm
<b>Hoogte:</b>	1800 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Stellingtransportwaggen van hoogwaardig roestvrij staal in zelfdragende, hygiënische constructie voor opslag en transport van systeemdienblad boven- en ondergedeelten.

Gelaste vierkante buisconstructie 25 × 25 mm met gebogen bovenste framehoeken en vier in een afstand van 400 mm vastgelaste draadrooster-schappen van roestvrij staal van hoekprofielen 35 × 10 × 3,0 mm in lengterichting en daartussen gelaste, dwarsverlopende draden  $\varnothing$  3 mm in een afstand van 30 mm verstevigingsbalken uit draad  $\varnothing$  4 mm. Aan de voorzijde gelaste verticale U-profielen van 1,0 mm dik roestvrij plaatstaal dienen als kantelbeveiliging en doorschuifblokkering voor de ingestelde systeemdienbladen. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de wagen rondom als ook de wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Stellingtransportwaggen met 4 zwenkwieken, daarvan twee met blokkeerremmen,  $\varnothing$  125 mm, met penbevestiging.

De stellingtransportwaggen RTW/ST 12-5/1800 van Hupfer combineert de robuustheid en torsiestijfheid van een gelaste wagen met de gewichtsvoordelen en de gemakkelijke manoeuvreerbaarheid van een demonteerbare wagen.

Aanvraagdatum: 03.07.2024,  
22:26:51

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*