



## Technische gegevens

<b>Capaciteit:</b>	3 Borde
<b>Laadvermogen:</b>	120 kg
<b>Gewicht:</b>	16.37 kg
<b>Breedte:</b>	695 mm
<b>Diepte:</b>	495 mm
<b>Hoogte:</b>	900 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Serveerwagen in standaarduitvoering met diepgetrokken bodemplaten.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Rond buizenframe  $\varnothing$  25 mm met 3 met vastgelaste, diepgetrokken schappen met  $600 \times 400$  mm met 10 mm hoge profielrand, geluiddempend opgevuld, hygiënisch 35 mm afgeschuind en naar binnen gevouwen, in reinigingsvriendelijke uitvoering. Aan beide zijden, in het buizenframe geïntegreerde schuifbeugels zorgen voor gemakkelijk manoeuvreren. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen,  $\varnothing$  125 mm, met penbevestiging.

De serveerwagen SW 6  $\times$  4 / 3 van Hupfer wordt in een gelaste uitvoering geleverd en is meteen klaar voor gebruik. Deze wagen heeft minder ruimte nodig bij een gelijkblijvend nuttig oppervlak, heeft door een zeer laag eigen gewicht uitstekende bedieningseigenschappen en biedt tegelijkertijd een groot aantal aanvullende opties naar keuze. De glad gefelste, omgebogen randen van de bladen zonder holle ruimtes zorgen voor goede reinigingsmogelijkheden en voorkomen dat vuil zich in de hoeken verzamelt.

Aanvraagdatum: 14.11.2024,  
13:12:28

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*