

Korftransportwagen

Spec-sheet bij artikel 0128892 | KTW 1/10 50-50

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Capaciteit:	10 Geschirrkörbe
Rastermaat:	150 mm
Laadvermogen:	120 kg
Gewicht:	21 kg
Breedte:	638 mm
Diepte:	630 mm
Hoogte:	1752 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Korventransportwagen in hogere uitvoering voor lege en gevulde servieskorven 500 × 500 mm.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie. Buizenframe gemaakt van vierkante buis met kunststof afsluitkappen en vastgelaste L-steunrails voor het opnemen van korven 500 × 500 - 515 × 515 mm. Aan beide zijden doorschuifblokkeringen volgens DIN EN 18867-2. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel de wagen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, daarvan 2 met blokkeerremmen, ø 125 mm, met penbevestiging.

De korvenwagen KTW 1/10 50-50 van Hupfer heeft door het relatief lage eigen gewicht uitstekende bedieningseigenschappen, daarnaast met 145 mm een zeer grote nuttige hoogte tussen de steunrails.

Aanvraagdatum: 15.03.2025,
09:06:18

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*