

Doorschuifblokkering Norm 5/25

Spec-sheet bij artikel 0130453 | RG-DS-RS 2000/500 N5/25



Technische gegevens

| | |
|-----------------|---------|
| Gewicht: | 3 kg |
| Breedte: | 29 mm |
| Diepte: | 448 mm |
| Hoogte: | 1877 mm |

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Doorschuifblokkering rooster van roestvrij gepolijst staal.

De door schuifbeveiliging voor stellingdragers in de vorm van een roestvrijstalen gaas dient voor de zijbeveiliging van de opgeslagen goederen. De Hupfer door schuifbeveiliging voor stellingdragers is een robuuste en betrouwbare veiligheidsvoorziening voor maximale veiligheid en efficiëntie in uw magazijn.

De slim gekozen constructie maakt het moeiteloos en optioneel ophangen en verwijderen van het roestvrijstalen gaas in de stellingdrager mogelijk. De door schuifbeveiliging is ruimtebesparend en stelt u in staat om de opslagruimte efficiënt te blijven benutten. Het roestvrijstalen gaas is elektrolytisch gepolijst en bijzonder slijtvast, onderhoudsvriendelijk, duurzaam en onderhoudsvrij.

Aanvraagdatum: 23.02.2025,
22:36:31

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer