

Dicht schap Norm 25

Spec-sheet bij artikel 0137004 | RG-RS/N25 600kg 1800/500

HUPFER
we make work flow

Technische gegevens



Rastermaat:	150 mm
Max. draagvermogen	600
CO₂-voetafdruk (TM65 Basic Report)	40 kgCO ₂ e
Gewicht:	4 kg
Breedte:	500 mm
Diepte:	25 mm
Hoogte:	1810 mm

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Modulair stellingssystem van hoogwaardig roestvrij staal in hygiënische bouwwijze volgens DIN 18868-2, geschikt voor continu gebruik bij -40 °C tot +60 °C, voor de opstelling in rechte lijn of als hoekopstelling met hoekverbindingklemmen, in de lengte naar believen uit te breiden.

Staander van vierkante buizen 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door vastgeperste, dwars lopende staandersporten 50 × 3 mm. Bovenste afdekkappen van kunststof en in hoogte verstelbare stelvoeten voor het compenseren van oneffenheden van de vloer tot 25 mm als hygiënische afsluiting van de staander. Vastgelaste steunbouten ø 7 mm in afstand van 150 mm voor het gemakkelijk inhangen van de legborden.

Aanvraagdatum: 24.02.2025,
13:49:57

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer