

Dicht schap Norm 25

Spec-sheet bij artikel 0137007 | RG-RS/N25 600kg 1800/400

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Rastermaat:	150 mm
Max. draagvermogen	600
CO₂-voetafdruk (TM65 Basic Report)	45 kgCO ₂ e
Gewicht:	4 kg
Breedte:	400 mm
Diepte:	25 mm
Hoogte:	1810 mm

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Modulair rek systeem van hoogwaardig roestvrij staal in hygiënische constructie volgens DIN 18868-2, geschikt voor continu gebruik bij -40 °C tot +60 °C, voor opstelling in een rechte lijn of als hoekopstelling met hoekverbindingklemmen, in lengte onbeperkt uitbreidbaar.

Rekstandaarden van vierkante buizen 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door stevig ingeklemde dwarslopende staandersprossen 50 × 2 mm. Bovenste afdekkoppen van kunststof en in hoogte verstelbare schroefvoeten voor het compenseren van oneffenheden in de vloer tot 25 mm als hygiënische afsluiting van de rekstandaard. Vast gelaste steunpennen ø 7 mm op een afstand van 150 mm voor het gemakkelijk ophangen van de rekplanken.

Aanvraagdatum: 04.04.2025,
23:15:41

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer