

# TAWEDEL voor 10 EN-dienbladen

Spec-sheet bij artikel 0138034 | TAWEDEL 1/10 EN 125-L

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Capaciteit:</b>	10 × Tablett EN
<b>Rastermaat:</b>	125 mm
<b>Laadvermogen:</b>	50 kg
<b>Gewicht:</b>	20.572 kg
<b>Breedte:</b>	495 mm
<b>Diepte:</b>	636 mm
<b>Hoogte:</b>	1547 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Dienbladenafruimwaggen voor plaatsing over de smalle zijde van EN-dienbladen.

Waggen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Constructie van vierkante buizen met vastgelaste horizontale verbindingsbuizen en de bovenste eindkappen van polyethyleen. Vaste ondersteuning van de dienbladen van massief roestvrij staal, met aan beide zijden doorschuifblokkering volgens DIN EN 18867-2. Telkens 2 verticale, aan de lengtezijden van de dienblad inschuifeenheden aangelaste schoren van roestvrij massief staal dienen extra als hulp bij het centreren van dienbladen. 4 stootwielen van polyethyleen dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de waggen rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Waggen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, daarvan 2 met blokkeerremmen,  $\varnothing$  125 mm, met penbevestiging.

De roestvrijstalen dienbladenafruimwaggen TAWEDEL 1/10 EN 125-L van Hupfer biedt de gebruiker door zijn lage totale hoogte ergonomisch gunstige beladingsmogelijkheden en door de extra schoren aan de zijkant een geoptimaliseerde centrering van de dienbladen.

Aanvraagdatum: 15.01.2025,  
14:41:34

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*