

Zwenkwiel kunststof □ 125 mm

Spec-sheet bij artikel 01400401 | LR Poly P3/125

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Laadvermogen:	100 kg
Gewicht:	0.6 kg
Breedte:	70 mm
Diepte:	145 mm
Hoogte:	165 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

De stuurrol is bedoeld voor bevestiging aan mobiele apparaten. De stuurrol maakt de beweeglijkheid, stuurbaarheid en controleerbaarheid van de apparaten mogelijk.

De gemakkelijk draaiende zwenkwiel van hoogwaardig kunststof met metalen onderdelen van roestvrij staal is bedoeld voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het Hupfer zwenkwiel zorgt voor de wendbaarheid van mobiele apparaten. Het moeiteloos draaien, besturen en positioneren van de apparaten met behulp van de zwenkwielen verhoogt de efficiëntie en veiligheid bij het uitvoeren van taken in krappe of overvolle werkgebieden. Het robuuste zwenkwiel is uitgerust met een draaibaar lager met dubbele kogellagerringen en maakt een moeiteloze bediening van de apparaten mogelijk, zelfs bij zware lasten. De wielkast is gemaakt van hoogwaardig kunststof en de loopvlak van thermoplastisch rubber. Het zwenkwiel beschermt de oppervlakken en zorgt voor een vlekkeloze omgeving. Het kogellager en de draadbescherming zorgen voor een soepele en vrijwel geruisloze rijervaring. Met behulp van een bevestigingsplaat wordt het zwenkwiel veilig aan het apparaat gemonteerd en zorgt het voor stabiliteit.

- Hittebestendige componenten van roestvrij staal voor geschiktheid in wasinstallaties - Duurzame plastic behuizing zorgt voor een lange levensduur - Draairol met dubbele kogellager maakt moeiteloze beweging en nauwkeurige controle mogelijk - Kogellagers en draadbescherming zorgen voor een bijna stille en soepele werking

Anvraagdatum: 14.03.2025,
16:03:11

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*