

Zwenkwiel kunststof □ 125 mm

Spec-sheet bij artikel 014000405 | LR Poly Rz3/125

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Laadvermogen:	100 kg
Gewicht:	0.7 kg
Breedte:	65 mm
Diepte:	135 mm
Hoogte:	220 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

De stuurwiel is bedoeld voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het stuurwiel maakt de beweeglijkheid, stuurbaarheid en controleerbaarheid van de apparaten mogelijk.

De lichtlopende zwenkwiel van hoogwaardig kunststof met metalen onderdelen van roestvrij staal is bedoeld voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het Hupfer zwenkwiel zorgt voor de wendbaarheid van mobiele apparaten. Het moeiteloze draaien, besturen en positioneren van de apparaten met behulp van de zwenkwielen verhoogt de efficiëntie en veiligheid bij het uitvoeren van taken in krappe of overvolle werkkruimtes. Het robuuste zwenkwiel is uitgerust met een draaikogel met dubbele kogellager en maakt een moeiteloze hantering van de apparaten mogelijk, zelfs bij zware lasten. De wiellichaam is gemaakt van hoogwaardig kunststof en de loopvlak van thermoplastisch rubber. Het zwenkwiel beschermt de oppervlakken en zorgt voor een onberispelijke omgeving. Het precisiekogellager en de draadbescherming zorgen voor een soepele en bijna geruisloze rijervaring. Met behulp van een ronde pen wordt het zwenkwiel veilig aan het apparaat gemonteerd en zorgt voor stabiliteit.

- Draairol met dubbele kogellager maakt moeiteloze beweging en precieze controle mogelijk - Precisielagers en draadbescherming zorgen voor een soepele en bijna stille werking

Aanvraagdatum: 14.03.2025,
20:01:53

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer