

COOLSTAPLER® voor korven

Spec-sheet bij artikel 0161450 | BDC/UK 50-50

HUPFER
we make work flow



Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Capaciteit:	4 Körbe 115 mm hoch o.7 Körbe 75 mm hoch
Laadvermogen:	100 kg
Vermogen:	550 W
Koelvermogen:	400 Watt
Aansluit-spanning:	AC 220-230 V
Nominale stroom:	2.40 A
Veiligheidsklasse:	Klasse 1
Frequentie:	50-60 Hz
Gewicht:	102.038 kg
Breedte:	1092 mm
Diepte:	760 mm
Hoogte:	900 mm

Dichte korvenstapelaar met geforceerde koeling en met in hoogte verstelbaar platform voor de opname en koeling van korven 500 × 500 mm resp. 508 × 508 mm met geportioneerde koude gerechten of serviesdelen voor koude gerechten.

Stapelaar in zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Dichte, gladde buitenbehuizing met thermische isolatie door hoogwaardige speciale isolatie. Open stapelschacht met uitneembare, bij de stapelcapaciteit meegerekende korf van roestvrij staal met kunststof coating als stapelplatform met d.m.v. kogellager gelagerde platformgeleiding. Gelijkblijvende afpakhogte door handmatig instelbaar trekveren systeem van roestvrij staal. Eenvoudige reiniging van de stapelschacht van boven en via een afsluitbare reinigungsopening in de bodemplaat. Reducering van energieverliezen door de dubbelwandige en geïsoleerde roestvrij stalen afdekkap met siliconen afdichting en ophangbeugels. Geforceerde koeling met CFK-vrij koelmiddel en leidingwerk rondom om een gelijkmatige temperatuurverdeling te bereiken, bediening via de Aan-/Uitschakelaar met geïntegreerd controlelampje. Stroomtoevoer via vormstabele en uittrekbare spiraalkabel met hoekstekker. Stekkerhouder d.m.v. loze contactdoos in de schakelafdekking. Vier massieve stoothoeken van polymeer, waarvan twee aan de bovenste corpushoeken met geïntegreerde, ergonomische gevormde duwbeugels, dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel het apparaat rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Stapelaar verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, ø 125 mm, met meermaals vastgeschroefde aanschroefplaten bevestigd.

Aanvraagdatum: 31.12.2024,
06:33:38

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer

COOLSTAPLER® voor korven

Spec-sheet bij artikel 0161450 | BDC/UK 50-50

HUPFER
we make work flow

De Coolstapler® BDC/UK 50-50 van Hupfer heeft de kleinste uitwendige afmetingen, het laagste eigen gewicht en twee aan de hoeken van het apparaat aangebrachte duwbeugels voor optimale bedieningseigenschappen. De ergonomisch gevormde duwbeugels garanderen bovendien een effectieve bescherming tegen handletsel. De bouwhoogte van 900 mm komt overeen met de gebruikelijke arbeidshoogte voor voedselverdeling. De standaard basiskorf alsook de optioneel verkrijgbare extra servieskorven zijn gemaakt van roestvrij staal en verhogen de stapelcapaciteit met ca. 20 %.

Aanvraagdatum: 31.12.2024,
06:33:38

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*