

Inbouw-bordenstapelaar met verwarming

Spec-sheet bij artikel 0161850 | EBR-TE/H 2/19-26



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Capaciteit:	bis zu 120 Teile mit Hauben
Laadvermogen:	130 kg
Vermogen:	1000 W
Aansluit-spanning:	AC 220-230 V
Nominale stroom:	4.30 A
Veiligheidsklasse:	Klasse 1
Frequentie:	50-60 Hz
Gewicht:	26.022 kg
Breedte:	626 mm
Diepte:	435 mm
Hoogte:	820 mm

Bordenstapelaar voor het inbouwen in een werkblad, voor de opname van ronde borden \varnothing 190 tot 260 mm in een twee statisch verwarmde stapelschichten.

Stapelaar in stabiele en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Dichte constructie voor de inbouw van boven met steunframe. Open stapelschacht en twee stapelplatformen als staafconstructie met kunststof coating om verkleuring van het serviesgoed te voorkomen. Stapelschichten met elk drie serviesgeleidingen met kunststof coating, zonder gereedschap variabel instelbaar. Gelijkblijvende afpakhoogtes door handmatig instelbare trekveren systemen van roestvrij staal. Eenvoudige reiniging van de stapelschichten van boven en via een reinigungsopening in de bodemplaat. Reducering van temperatuurverliezen en vermindering van de opwarmtijd door afdekkappen van polycarbonaat met 3-punt-sluitmechanisme. Verwarming door roestvrij staal-buisverwarmingsselement, traploos regelbaar door thermostaatknop aan het apparaat, met temperatuurbegrenzing volgens VDE. Stroomtoevoer via een set van twee aansluitkabels met schuko- en apparatenstekker en een Aan-/Uitschakelaar met geïntegreerd controlelampje als scheidingsdeel.

De inbouw-bordenstapelaar EBR-TE/H 2/19-26 van Hupfer kan optimaal worden aangepast aan verschillende serviesdiameters en belastingen door zijn 57 mm boven het stapelframe uitstekende en in een raster vastzetbare verstelbeugels alsook door het gebruik van gemakkelijk in- en uithaakbare veren van roestvrij staal. De verticale positie van de verwarmingselementen zorgt voor een bijzonder gelijkmatige warmteverdeling. De aan/uit-schakelaar vereist een uitsparing van 30 x 22 mm en kan op een gunstige positie in het werkblad

Aanvraagdatum: 27.07.2024,
22:13:05

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer

Inbouw-bordenstapelaar met verwarming

Spec-sheet bij artikel 0161850 | EBR-TE/H 2/19-26

HUPFER
we make work flow

worden geïntegreerd.

Aanvraagdatum: 27.07.2024,
22:13:05

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*