

Open korvenstapelaar

Spec-sheet bij artikel 0162781 | OKO 65-53

HUPFER
we make work flow

Technische gegevens



Capaciteit:	6 Körbe 115 mm oder 10 Körbe 75 mm hoch
Laadvermogen:	170 kg
Gewicht:	50 kg
Breedte:	800 mm
Diepte:	715 mm
Hoogte:	900 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Open korvenstapelaar met in hoogte verstelbaar platform voor de opname van korven 650 × 530 mm met kleine resp. slecht stapelbare serviesdelen.

Stapelaar in zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Dichte bodemplaat met afschuining aan alle zijden. Daarop opgebouwd een dichte veerkast met een in hoogte verstelbaar, gesloten platform met omlopende opstaande rand en met d.m.v. kogellagers gelagerde platformgeleiding. Gelijkblijvende afpakhogte door handmatig instelbaar trekveren systeem van roestvrij staal. Onder het platform een buisbeugel van roestvrij stalen vierkante buis als extra ondersteuning bij volledige belasting. Vier massieve stoothoeken van polymeer, waarvan twee aan de bovenste corpushoeken met geïntegreerde, ergonomische gevormde duwbeugels, dienen als aanrijbescherming, beschermen zowel het apparaat rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Stapelaar verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, met meermaals vastgeschroefde aanschroefplaten bevestigd.

De korvenstapelaar OKO 65-53 van Hupfer heeft twee aan de hoeken van het apparaat aangebrachte duwbeugels voor optimale bedieningseigenschappen. De ergonomisch gevormde duwbeugels garanderen bovendien een effectieve bescherming tegen handletsel. De bouwhoogte van 900 mm komt overeen met de gebruikelijke arbeidshoogte voor voedselverdeling. Optioneel verkrijgbare servieskorven zijn altijd in roestvrijstalen uitvoering.

Aanvraagdatum: 28.04.2025,
23:33:23

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer