

Bordenstapelaar met verwarming

Spec-sheet bij artikel 0162811 | TE/H 2/18-33



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Capaciteit:	bis zu 106 Teile o. Haube, 122 m. Haube
Temperatuurbereik:	analoge controller, traploze
Laadvermogen:	140 kg
Vermogen:	1500 W
Aansluit-spanning:	AC 220-230 V
Nominale stroom:	6.50 A
Veiligheidsklasse:	Klasse 1
Frequentie:	50-60 Hz
Gewicht:	47.496 kg
Breedte:	1050 mm
Diepte:	529 mm
Hoogte:	1072 mm

Bordenstapelaar voor de opname van ronde borden \varnothing 180 tot 330 mm in twee statisch verwarmde stapelschachten.

Stapelaar in zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Dichte, gladde buitenbehuizing met thermische isolatie door hoogwaardige speciale isolatie. Binnenbekleding rondom met hoogwaardige spiegelplaten voor een geoptimaliseerd energiegebruik. Open stapelschachten en stapelplatformen als staafconstructie met kunststof coating. Per stapelschacht elk drie serviesgeleidingen met kunststof coating, zonder gereedschap variabel instelbaar. Gelijkblijvende afpakhogtes door handmatig instelbare trekveren systemen van roestvrij staal. Eenvoudige reiniging van de stapelschachten van boven en via een reinigingsopening in de bodemplaat. Reducering van temperatuurverliezen en vermindering van de opwarmtijd door afdekkappen van polycarbonaat met 3-punt-sluitmechanisme. Verwarming door roestvrij staal buisverwarmingselement, bedienbaar via de Aan-/Uitschakelaar met geïntegreerd controlelampje en thermostatisch regelbaar door traploos en ergonomisch gevormde temperatuurregelaar, die ook op afstand duidelijk herkenbaar is, met temperatuurbegrenzing volgens VDE. Stroomtoevoer via vormstabele en uittrekbare spiraalkabel met hoekstekker. Stekkerhouder d.m.v. loze contactdoos in de schakelafdekking. Vier massieve stoothoeken van polymeer, waarvan twee aan de bovenste corpushoeken met geïntegreerde, ergonomische gevormde duwbeugels, dienen als aanrijbeschermering, beschermen zowel het apparaat rondom als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Stapelaar verrijdbaar op 4 zwenkwielen, 2 met

Aanvraagdatum: 25.11.2024,
06:13:35

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer

Bordenstapelaar met verwarming

Spec-sheet bij artikel 0162811 | TE/H 2/18-33

HUPFER
we make work flow

blokkeerremmen, ø 125 mm, met meermaals vastgeschroefde aanschroefplaten bevestigd.

De bordenstapelaar TE/H 2/18-33 van Hupfer heeft het laagste eigen gewicht en twee aan de hoeken van het apparaat aangebrachte duwbeugels voor optimale bedieningseigenschappen. De ergonomisch gevormde duwbeugels garanderen bovendien een effectieve bescherming tegen handletsel. De bouwhoogte van 900 mm komt overeen met de gebruikelijke arbeidshoogte voor voedselverdeling.

Aanvraagdatum: 25.11.2024,
06:13:35

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*