

Banketwagen Köhler® met geforceerde verwarming en passieve koeling

HUPFER
we make work flow



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Capaciteit:	14 + 5 × Rost oder Behälter GN 1/1
Inschuiftype:	Plaatsing over de smalle zijde
Temperatuurbereik:	analoge controller, traploze
Laadvermogen:	95 kg
Vermogen:	1600 W
Aansluit-spanning:	AC 220-230 V
Nominale stroom:	6.90 A
Frequentie:	50-60 Hz
Gewicht:	147.144 kg
Breedte:	845 mm
Diepte:	1858 mm
Hoogte:	640 mm

Banketwagen voor de opname van gerechtencomponenten op GN 1/1 - roosters of in GN 1/1-bakken met deksel.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie. Dubbelwandige, aan alle zijden gesloten banketwagen, wanden en deuren CFK-vrij warmtegeïsoleerd. Dubbelwandige vleugeldeuren met door veren ondersteunde deursluiting van kunststof, met één hand tot 270° te openen. Automatische deurvergrendeling in gesloten of geopende toestand. Gemakkelijke reiniging van de wagen mogelijk. Binnenruimte van de onder- en bovenbouw met telkens twee uitneembare geleiders van de schappen met L-steunrails en extra inschuifmogelijkheid voor een eutectische plaat GN 1/1 in de bovenbouw. Verwarming van de onderbouw door een uitneembare warmtemodule met automatische vergrendeling bij het inzetten, traploos regelbaar. Maximumtemperatuur binnen 25 minuten bereikbaar. Efficiënte geforceerde verwarming met geïntegreerde vochtig-hete-luchtsysteem, inclusief bevochtigingsbak voldoende voor ca. 3,5 uur werking, zorgt voor een optimaal behoud van de temperatuur en smaak kwaliteit. Vermijding van warmteverliezen door uitneembare speciale afdichtingsprofielen. Thermische scheiding tussen onder- en bovenbouw. Temperatuurcontrole door thermostaat met analoge weergave in de vleugel deur. Bovenste neutrale compartiment d.m.v. koelpellet te koelen, temperatuurcontrole eveneens d.m.v. analoge thermometers in de deur. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde), voor het manoeuvreren ook bij geopende deur.

Aanrijbeschermer door omlopend stootframe onderaan en bovenaan de wagen en extra tussen de twee
Aanvraagdatum: 22.12.2024, *Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen.* ©
20:07:25 *Hupfer*

Banketwagen Köhler® met geforceerde verwarming en passieve koeling

HUPFER
we make work flow

compartimenten, ook bij geopende deur werkzaam. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen en 2 bokwielen, ø 125 mm, met meermaals geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

De banketwagen BKW 1/14 L-GN-57,5 +5PK van Hupfer biedt door de vier doorlopende duwstangen ook bij geopende deur een moeiteloze bediening voor personen van alle lengtes. Door het gebruik van uitneembare geleidingsframes ontstaan optimale reinigingsmogelijkheden alsook een verbeterde luchtcirculatie door de zijdelingse afstand van deze geleidingsframes tot de zijwanden van de wagen. Daarnaast biedt dit model de combinatie van een verwarmd onderste compartiment met een passief koelbaar neutraal compartiment bovenaan.

Aanvraagdatum: 22.12.2024,
20:07:25

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*