

## Koepellet met greepgaten

Spec-sheet bij artikel 0163959 | A-GS/N28 1000/600

### Technische gegevens



<b>Gewicht:</b>	3.3 kg
<b>Breedte:</b>	656 mm
<b>Diepte:</b>	182 mm
<b>Hoogte:</b>	34 mm

*Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Dichte schap hoogglans verzinkt van 1,0 mm dikte, corrosiebestendige plaat met braamvrije snijranden, in lengterichting 40 mm, aan voorzijde 30 mm afgeschuind en naar binnen gevouwen.

Plaat in hygiënische uitvoering, geschikt voor levensmiddelen, van hoogwaardig polypropyleen in lichtgrijs, bestand tegen reinigings- en ontsmettingsmiddelen die vaak in grote keukens worden gebruikt, voorzien van een fysiologisch en ecologisch onschadelijke koelmiddelvulling. Dre greepopeningen aan de smalle zijden zorgen voor een goede toegang. Vervormt niet bij het invriezen en ontdooien of bij reiniging in de vaatwasser tot 95 °C. De vereiste koeltemperatuur ligt bij minstens -15 °C bij een minimale koelduur van 18 uur.

Opmerking: de koepellet moet compleet bevroren zijn om zijn volledige koelcapaciteit te kunnen ontvouwen. Vloeibare aandelen in het koelwater reduceren de koelcapaciteit aanzienlijk.

Aanvraagdatum: 20.11.2024,  
03:22:28

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*