



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

## Technische gegevens

<b>Capaciteit:</b>	2 × Behälter GN 1/1-200 oder kleiner
<b>Temperatuurbereik:</b>	analoge controller, traploze
<b>Laadvermogen:</b>	110 kg
<b>Vermogen:</b>	1400 W
<b>Aansluit-spanning:</b>	AC 220-230 V
<b>Nominale stroom:</b>	6.10 A
<b>Veiligheidsklasse:</b>	Klasse 1
<b>Frequentie:</b>	50-60 Hz
<b>Gewicht:</b>	35.65 kg
<b>Breedte:</b>	677 mm
<b>Diepte:</b>	924 mm
<b>Hoogte:</b>	900 mm

Voedseluitschepwagen in verwarmde uitvoering voor het transporteren en uitdelen van bereide gerechten in GN-bakken.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Gesloten constructie met naadloos gelaste en volledig geïsoleerde bassins, nat en droog verwarmbaar, met diepgetrokken vulpeilmarking voor natte verwarming. Elk bassin geschikt voor een bak GN 1/1-200 of kleiner. Door speciale helling van de bodem restloze lediging van het bassin via van buitenaf regelbare kogelkraan 1/2". Afvoer kraan beschermd tegen onbedoeld openen, de betreffende instelling is ook van op afstand goed zichtbaar. Verwarming door roestvrijstalen buisverwarmingselementen, aan de voorzijde te bedienen via aan/uit-schakelaar met geïntegreerd controlelampje en thermostatisch regelbaar door traploze en ergonomisch gevormde temperatuurregelaars die ook van op afstand goed zichtbaar zijn. Met temperatuurbegrenzing conform VDE. Stroomtoevoer via vormvaste en uittrekbare spiraalkabel met hoekstekker en ophangvoorziening aan de achterzijde. Stevig gelast onderstel van kokerbuis met vastgelast schap met afgebogen rand rondom en omlopende profielrand in de onderbouw van de wagen. Vier massieve stootwielen van polyethyleen onderaan en twee stoothoeken van polymeer aan de bovenste hoeken met geïntegreerde, ergonomisch gevormde duwbeugels dienen als aanrijbscherming en beschermen zowel het apparaat rondom alsook de muren ter plaatse zeer effectief tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, waarvan 2 met vastzetters,  $\varnothing$  125 mm, met tapbevestiging.

Aanvraagdatum: 03.07.2024,  
22:24:36

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer

# Voedseluitschepwagens

*Spec-sheet bij artikel 0164197 | SPA 2EB*

**HUPFER**  
we make work flow

De voedseluitschepwagen SPA EB-2 van Hupfer heeft twee aan de hoeken van het apparaat aangebrachte duwbeugels voor optimale bedieningseigenschappen. De ergonomisch gevormde duwbeugels garanderen bovendien een effectieve bescherming tegen handletsel. De bouwhoogte van 900 mm komt overeen met de gebruikelijke arbeidshoogte voor voedselverdeling.

Aanvraagdatum: 03.07.2024,  
22:24:36

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*