

# Voedseluitschepwagen met folieverwarming

Spec-sheet bij artikel 0164207 | SPA 3EB FH

**HUPFER**  
we make work flow



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

## Technische gegevens

<b>Capaciteit:</b>	3 × Behälter GN 1/1-200 oder kleiner
<b>Laadvermogen:</b>	165 kg
<b>Vermogen:</b>	2100 W
<b>Aansluit-spanning:</b>	AC 220-230 V
<b>Nominale stroom:</b>	9,0 A
<b>Veiligheidsklasse:</b>	class_1
<b>Frequentie:</b>	50/60 Hz
<b>Gewicht:</b>	45 kg
<b>Breedte:</b>	677 mm
<b>Diepte:</b>	1274 mm
<b>Hoogte:</b>	900 mm

Voedseluitschepwagen in uitvoering met folieverwarming voor het transporteren en uitdelen van bereide gerechten in GN-bakken.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Gesloten constructie met naadloos gelaste en volledig geïsoleerde bassins, nat verwarmbaar, met diepgetrokken vulpeilmartering. Elk bassin geschikt voor een bak GN 1/1-200 of kleiner. Door speciale helling van de bodem restloze lediging van het bassin via van buitenaf regelbare kogelkraan 1/2". Afvoer kraan beschermd tegen onbedoeld openen, de betreffende instelling is ook van op afstand goed zichtbaar. Verwarming door energie-efficiënte folieverwarmingen met optimale warmtegeleiding. Reductie van de opwarmtijd voor een watertemperatuur van 90 °C tot max. 30 minuten bij een afstralwarmte aan de buitenbehuizing van ca. 35 °C. Verwarmingen aan de voorzijde te bedienen via aan/uit-schakelaar met geïntegreerd controlelampje en thermostatisch regelbaar door traploze en ergonomisch gevormde temperatuurregelaars die ook van op afstand goed zichtbaar zijn. Met temperatuurbegrenzing conform VDE. Stroomtoevoer via vormvaste en uittrekbare spiraalkabel met hoekstekker en ophangvoorziening aan de achterzijde. Stevig gelast onderstel van kokerbuis met vastgelast schap met afgebogen rand rondom en omlopende profielrand in de onderbouw van de wagen. Vier massieve stootwielen van polyethyleen onderaan en twee stoothoeken van polymeer aan de bovenste hoeken met geïntegreerde, ergonomisch gevormde duwbeugels dienen als aanrijbescherming en beschermen zowel het apparaat rondom alsook de muren ter plaatse zeer effectief tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, waarvan 2 met vastzetters, ø 125 mm, met tapbevestiging.

Aanvraagdatum: 05.04.2025,  
12:35:51

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer

# Voedseluitschepwagen met folieverwarming

*Spec-sheet bij artikel 0164207 | SPA 3EB FH*

**HUPFER**  
we make work flow

De voedseluitschepwagen SPA EB-3 FH van Hupfer biedt door het gebruik van folieverwarmingen bij een gelijk vermogen een aanzienlijke reductie van de opwarmtijden en de warmteafstraling via de buitenbehuizing en op lange termijn dus een aanzienlijke besparing op energiekosten. De twee aan de hoeken van het apparaat aangebrachte duwbeugels zorgen voor optimale bedieningseigenschappen. De ergonomisch gevormde duwbeugels garanderen bovendien een effectieve bescherming tegen handletsel. De bouwhoogte van 900 mm komt overeen met de gebruikelijke arbeidshoogte voor voedselverdeling.

Aanvraagdatum: 05.04.2025,  
12:35:51

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*