

Voedseluitschepwagen voor buffetten

Spec-sheet bij artikel 0164208 | SPA 3EB LS

HUPFER
we make work flow



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Capaciteit:	3 × Behälter GN 1/1-200 oder kleiner
Temperatuurbereik:	analoge controller, traploze
Laadvermogen:	165 kg
Vermogen:	2100 W
Aansluit-spanning:	AC 220-230 V
Nominale stroom:	9.10 A
Veiligheidsklasse:	Klasse 1
Frequentie:	50-60 Hz
Gewicht:	46.238 kg
Breedte:	677 mm
Diepte:	1236 mm
Hoogte:	900 mm

Voedseluitschepwagen in verwarmde uitvoering voor het transporteren en uitdelen van bereide gerechten in GN-bakken, in het bijzonder bij buffetten.

Wagen in stabiele, zelfdragende en hygiënische constructie van hoogwaardig roestvrij staal. Gesloten constructie met naadloos gelaste en volledige geïsoleerde bassins, nat en droog verwarmbaar, met diepgetrokken vulpeilmkering voor natte verwarming. Elk bassin geschikt voor een bak GN 1/1-200 of kleiner. Door speciale helling van de bodem restloze lediging van het bassin via van buitenaf regelbare kogelkraan 1/2". Afvoer kraan beschermd tegen onbedoeld openen, de betreffende instelling is ook van op afstand goed zichtbaar. Verwarming door roestvrijstalen buisverwarmings-elementen, aan de lange zijde te bedienen via aan/uit-schakelaar met geïntegreerd controlelampje en thermostatisch regelbaar door traploze en ergonomisch gevormde temperatuurregelaars die ook van op afstand goed zichtbaar zijn. Met temperatuurbegrenzing conform VDE. Stroomtoevoer via vormvaste en uittrekbare spiraalkabel met hoekstekker en ophangvoorziening aan de linker smalle zijde. Stevig gelast onderstel van kokerbuis met vastgelast schap met afgebogen rand rondom en omlopende profielrand in de onderbouw van de wagen. Vier massieve stootwielen van polyethyleen onderaan dienen als aanrijbscherming en beschermen zowel het apparaat rondom alsook de muren ter plaatse tegen beschadigingen. Een aanvullende aanrijbscherming met geïntegreerde handgreep bevindt zich boven het bedieningselement. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, waarvan 2 met vastzetters, \varnothing 125 mm, met tapbevestiging.

Aanvraagdatum: 23.11.2024,
02:42:47

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer

Voedseluitschepwagen voor buffetten

Spec-sheet bij artikel 0164208 | SPA 3EB LS

HUPFER
we make work flow

De voedseluitschepwagen SPA EB-3 LS van Hupfer is speciaal voor het gebruik aan buffetten voorzien van een handgreep boven het bedieningselement aan de lange zijde en van een stroomtoevoer aan de voorzijde. De bouwhoogte van 900 mm komt overeen met de gebruikelijke arbeidshoogte voor voedselverdeling.

Aanvraagdatum: 23.11.2024,
02:42:47

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*