

Rekken met Euronorm-geleiders, 26 paar L- hoekprofielen voor plaatsing over de smalle zijde



Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Technische gegevens

Effectieve afmeting:	530x370/325/375 mm
Capaciteit:	24 dienbladen EN, GN of Veska-Norm
Rastermaat:	115 mm
Inschuiftype:	In de lengte
Laadvermogen:	120 kg
Wielen:	2 bok-, 2 zwenkwielen m.blokkeerrem \square 160
Hoofdconstructie:	gesloten, enkelwandig, driedelig
Uitvoering:	3 vakken, 3 x 8 geleiders
Gewicht:	17.919 kg
Breedte:	550 mm
Diepte:	863 mm
Hoogte:	1139 mm

Dienbladentransportwagen voor de opname van gerechtencomponenten op euronorm-, gastronorm- of Veska-norm-dienbladen.

Wagen compleet van hoogwaardig roestvrij staal, zelfdragende constructie. Enkelwandige, aan alle kanten gesloten dienbladentransportwagen. Dubbelwandige vleugeldeuren d.m.v. doorlopende verticale handgrieplijst tot 270° te openen, automatisch sluitmechanisme, met één hand bedienbaar, beveiliging d.m.v. transportgrendel en verzegelingsmogelijkheid. Achterwand met drievoudige rolrib voor de geluiddemping. Binnenruimte in drieën gedeeld door uitneembaar geleidingsframe met L-hoeken 40 / 40 mm, instelbaar voor telkens 8 EN-, GN- of Veska-norm-dienbladen per compartiment bij de plaatsing over de smalle zijde. Vier verticaal doorlopende schuifstangen (2 per zijde) voor het moeiteloze manoeuvreren. Vormstabiele chassisconstructie, voor buiten-huis-transport geschikt. Bovendien is het gebruik in de automatische wagentransport mogelijk. Aanrijbeschermer door twee stabiele, omlappende stootranden aan het loopwerk. Wagen verrijdbaar op 2 zwenkwielen met blokkeerremmen, 2 bokwielen, met viervoudig geschroefde aanschroefplaten bevestigd.

De dienbladentransportwagen TTW / E 3/24 EN/GN 115-L van Hupfer heeft door het gebruik van uitneembare geleidingsframes een grote variabiliteit, gecombineerd met optimale reinigingsmogelijkheden. Door het gebruik van L-vormige steunrails kunnen naast de gebruikelijke dienbladen in de formaten Euronorm, Gastronorm en

Aanvraagdatum: 19.11.2024,
18:25:17

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*

Rekken met Euronorm-geleiders, 26 paar L- hoekprofielen voor plaatsing over de smalle zijde

HUPFER
we make work flow

Veska-norm ook systeemdienbladen worden geplaatst. De kleinste benodigde ruimte alsook de vier doorlopende duwstangen zorgen voor een moeiteloze bediening voor personen van alle lengtes.

Aanvraagdatum: 19.11.2024,
18:25:17

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*