

Zwenkwiel Ø125 mm

Spec-sheet bij artikel 0191443699 | LR Poly/St RI2/125 sw

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Laadvermogen:	100 kg
Gewicht:	0.5 kg
Breedte:	130 mm
Diepte:	59 mm
Hoogte:	161 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

De zwenkwiel is bedoeld voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het zwenkwiel maakt de bewegelijkheid, stuurbaarheid en beheersbaarheid van de apparaten mogelijk.

De lichtlopende zwenkwiel van hoogwaardig kunststof met metalen onderdelen van verzinkt staal is corrosiebestendig en dient voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het Hupfer zwenkwiel zorgt voor de wendbaarheid van mobiele apparaten. Het moeiteloos draaien, sturen en positioneren van de apparaten met behulp van de zwenkwielen verhoogt de efficiëntie en veiligheid bij het uitvoeren van taken in krappe of overvolle werkkruimtes. Het robuuste zwenkwiel is voorzien van een draaibaar lager met dubbele kogellagerringen en maakt moeiteloze hantering van de apparaten mogelijk, zelfs bij zware lasten. Het kogellager en de draadbescherming zorgen voor een bijna geruisloze en soepele verplaatsing. Met behulp van het ruggat wordt het zwenkwiel veilig aan het apparaat gemonteerd en zorgt het voor stabiliteit.

- Duurzaam plastic huis zorgt voor een lange levensduur - Draairol met dubbele kogellager maakt moeiteloze beweging en nauwkeurige controle mogelijk - Kogellagers en draadbescherming zorgen voor bijna geruisloze en soepele werking

Aanvraagdatum: 12.03.2025,
12:17:00

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer