

# zwenkwiel met blokkeerrem Ø 125 mm

Spec-sheet bij artikel 0191443700 | LR Poly/St RI2/125 mF sw

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Laadvermogen:</b>	100 kg
<b>Gewicht:</b>	0.5 kg
<b>Breedte:</b>	130 mm
<b>Diepte:</b>	59 mm
<b>Hoogte:</b>	161 mm

*Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Het zwenkwiel met vergrendeling is bedoeld voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het zwenkwiel met vergrendeling maakt de bewegelijkheid, wendbaarheid en controleerbaarheid van de apparaten mogelijk.

De lichtlopende zwenkwiel met vergrendeling, gemaakt van hoogwaardig kunststof met metalen onderdelen van verzinkt staal, is corrosiebestendig en dient voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het Hupfer zwenkwiel zorgt voor de mobiliteit van mobiele apparaten. Het moeiteloos draaien, sturen en positioneren van de apparaten met behulp van de zwenkwielen verhoogt de efficiëntie en veiligheid bij het uitvoeren van taken in krappe of drukke werkkruimtes. Het robuuste zwenkwiel is uitgerust met een draaibaar lager met dubbele kogelring en maakt een moeiteloze handling van de apparaten mogelijk, zelfs bij zware lasten. Het kogellager en de draadbescherming zorgen voor een vrijwel geruisloze en soepele rijervaring. De vergrendelingen zorgen voor de beveiliging en stabilisatie van de positie van het apparaat. Met behulp van het ruggat wordt het zwenkwiel veilig aan het apparaat gemonteerd en zorgt het voor stabiliteit.

Aanvraagdatum: 24.02.2025,  
14:29:17

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*