

Zwenkwiel Ø125 mm

Spec-sheet bij artikel 0191443701 | LR Poly/St RI2/125 luftid sw

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Laadvermogen:	75 kg
Gewicht:	0.3 kg
Breedte:	130 mm
Diepte:	59 mm
Hoogte:	161 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

De stuurrol is bedoeld voor bevestiging aan mobiele apparaten. De stuurrol maakt de bewegelijkheid, bestuurbaarheid en controleerbaarheid van de apparaten mogelijk.

De lichtlopende zwenkwiel van hoogwaardig kunststof met metalen onderdelen van verzinkt staal is corrosiebestendig en dient voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het Hupfer zwenkwiel zorgt voor de mobiliteit van mobiele apparaten. Het moeiteloos draaien, sturen en positioneren van de apparaten met behulp van de zwenkwielen verhoogt de efficiëntie en veiligheid bij het uitvoeren van taken in krappe of overvolle werkruimtes. Het robuuste zwenkwiel is uitgerust met een draaibaar lager met dubbele kogelring en maakt een moeiteloze hantering van de apparaten mogelijk, zelfs bij zware lasten. Het kogellager zorgt voor een bijna geruisloze en soepele rijervaring. Met behulp van het ruggat wordt het zwenkwiel veilig aan het apparaat bevestigd en zorgt het voor stabiliteit.

- Duurzaam plastic behuizing zorgt voor een lange levensduur - Draaibaar lager met dubbele kogerring maakt moeiteloze beweging en nauwkeurige controle mogelijk - Luchtidentieke roller zorgt voor een soepele werking en robuustheid - Kogellager biedt bijna geruisloze en wrijvingsloze bruikbaarheid

Aanvraagdatum: 27.02.2025,
20:25:56

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer