

# zwenkwiel met blokkeerrem Ø 125 mm

Spec-sheet bij artikel 0191443702 | LR Poly/St RI2/125 luftid mF sw

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Laadvermogen:</b>	75 kg
<b>Gewicht:</b>	0.4 kg
<b>Breedte:</b>	130 mm
<b>Diepte:</b>	59 mm
<b>Hoogte:</b>	161 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

De zwenkwiel is bedoeld voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het zwenkwiel maakt de mobiliteit, wendbaarheid en bestuurbaarheid van de apparaten mogelijk.

De lichtlopende zwenkwiel van hoogwaardig kunststof met metalen onderdelen van verzinkt staal is corrosiebestendig en dient voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het Hupfer zwenkwiel zorgt voor de bewegelijkheid van mobiele apparaten. Het moeiteloos draaien, sturen en positioneren van de apparaten met behulp van de zwenkwielen verhoogt de efficiëntie en veiligheid bij het uitvoeren van taken in krappe of overvolle werkgebieden. Het robuuste zwenkwiel is uitgerust met een draaibaar lager met dubbele kogellagen en maakt een moeiteloze hantering van de apparaten mogelijk, zelfs bij zware lasten. De luchtidentieke rol combineert het loopcomfort van luchtbanden met de robuustheid van massarubberbanden. Het precisiekogellager zorgt voor een vrijwel geruisloze en soepele rijervaring. Met behulp van het ruggat wordt het zwenkwiel veilig aan het apparaat gemonteerd en zorgt het voor stabiliteit.

- Duurzaam plastic huis zorgt voor een lange levensduur
- Swivel lagers met dubbele kogelrace zorgen voor moeiteloze beweging en nauwkeurige controle
- Luchtidentieke wielen zorgen voor een soepele werking en robuustheid
- Kogellagers zorgen voor bijna geruisloze en soepele wendbaarheid

Aanvraagdatum: 04.04.2025,  
07:25:08

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*