

# Zwenkwiel Ø125 mm

Spec-sheet bij artikel 0191445146 | LR Poly/St P2/125 luft

**HUPFER**  
we make work flow

## Technische gegevens



<b>Gewicht:</b>	0.5 kg
<b>Breedte:</b>	148 mm
<b>Diepte:</b>	59 mm
<b>Hoogte:</b>	165 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

De zwenkwiel is bedoeld voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het zwenkwiel maakt de bewegelijkheid, stuurbaarheid en controleerbaarheid van de apparaten mogelijk.

Het soepel lopende zwenkwiel van hoogwaardig kunststof met metalen onderdelen van verzinkt staal is corrosiebestendig en is bedoeld voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het Hupfer zwenkwiel zorgt voor de wendbaarheid van mobiele apparaten. Het moeiteloos draaien, sturen en positioneren van de apparaten met behulp van de zwenkwielen verhoogt de efficiëntie en veiligheid bij het uitvoeren van taken in krappe of drukke werkomgevingen.

Het robuuste zwenkwiel is uitgerust met een draaikogel met dubbele kogellijn en maakt een moeiteloze hantering van de apparaten mogelijk, zelfs bij zware lasten. De luchtidentieke rol combineert de looprust van luchtbanden met de robuustheid van massieve rubberen banden. Het kogellager zorgt voor een vrijwel geruisloze en soepele rijervaring. Met behulp van een bevestigingsplaat wordt het zwenkwiel veilig aan het apparaat gemonteerd en zorgt voor stabiliteit.

- Duurzaam plastic huis zorgt voor een lange levensduur - Draaiende lager met dubbele kogerring zorgt voor moeiteloze beweging en precieze controle - Luchtidentieke rol biedt een soepele werking en robuustheid - Kogellagers en draadbescherming zorgen voor bijna stille en soepele manoeuvreerbaarheid

Anvraagdatum: 04.03.2025,  
17:07:56

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*