

Zwenkwiel met blokkeerrem Ø 125 mm

Spec-sheet bij artikel 0191445151 | LR Poly/St P1/125 mF

HUPFER
we make work flow

Technische gegevens



Laadvermogen:	100 kg
Gewicht:	0.6 kg
Breedte:	177 mm
Diepte:	59 mm
Hoogte:	165 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

De zwenkwiel met vergrendeling is bedoeld voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het zwenkwiel met vergrendeling maakt de mobiliteit, wendbaarheid en bestuurbaarheid van de apparaten mogelijk.

De lichtlopende zwenkwiel met vergrendeling van hoogwaardig kunststof met metalen onderdelen van verzinkt staal is corrosiebestendig en is bedoeld voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het Hupfer zwenkwiel zorgt voor de mobiliteit van mobiele apparaten. Het moeiteloos draaien, sturen en positioneren van de apparaten met behulp van de zwenkwielen verhoogt de efficiëntie en veiligheid bij het uitvoeren van taken in krappe of overvolle werkruimtes. Het robuuste zwenkwiel is uitgerust met een draaikogel met dubbele kogelring en maakt moeiteloze hantering van de apparaten mogelijk, zelfs bij zware lasten. Het glijlager zorgt voor een bijna geruisloze en soepele rijervaring. De vergrendelingen zorgen voor de beveiliging en stabilisatie van de positie van het apparaat. Met behulp van een bevestigingsplaat wordt het zwenkwiel veilig aan het apparaat gemonteerd en zorgt voor stabiliteit.

- Duurzaam plastic behuizing zorgt voor een lange levensduur - Draaibaar lager met dubbele kogerring maakt moeiteloze beweging en nauwkeurige controle mogelijk - Glijlager zorgt voor bijna geruisloze en soepele werking - Vergrendelingen garanderen het beveiligen en stabiliseren van de positie van het apparaat

Aanvraagdatum: 05.04.2025,
00:56:15

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer