

Zwenkwiel met blokkeerrem Ø 125 mm

Spec-sheet bij artikel 0191445155 | LR Poly/St Rz1/125 mF

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Laadvermogen:	100 kg
Gewicht:	0.6 kg
Breedte:	130 mm
Diepte:	59 mm
Hoogte:	222 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

De zwenkwiel met vergrendeling is bedoeld voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het zwenkwiel met vergrendeling maakt de mobiliteit, wendbaarheid en bestuurbaarheid van de apparaten mogelijk.

De lichtlopende zwenkwiel van hoogwaardig kunststof met metalen onderdelen van verzinkt staal is roestvrij en dient voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het Hupfer zwenkwiel zorgt voor de beweeglijkheid van mobiele apparaten. Het moeiteloze draaien, besturen en positioneren van de apparaten met behulp van de zwenkwielen verhoogt de efficiëntie en veiligheid bij het uitvoeren van taken in krappe of overvolle werkkruimtes. Het robuuste zwenkwiel is uitgerust met een draaibaar lager met dubbele kogellager en maakt moeiteloze hantering van de apparaten mogelijk, zelfs bij zware lasten. Het glijlager zorgt voor vrijwel geruisloze en soepele rij-eigenschappen. Met behulp van een ronde pen wordt het zwenkwiel veilig aan het apparaat gemonteerd en zorgt voor stabiliteit.

- De impactbestendige kunststof behuizing zorgt voor roestbestendigheid en duurzaamheid. - Draairollen met dubbele kogellagers zorgen voor moeiteloze beweging en nauwkeurige controle. - Glijlagers en draadbescherming zorgen voor bijna geruisloze en soepele werking. - Vergrendelingen garanderen de beveiliging en stabilisatie van de positie van het apparaat.

Aanvraagdatum: 04.04.2025,
07:27:37

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer