

# Zwenkwiel met blokkeerrem Ø 125 mm

Spec-sheet bij artikel 0191445157 | LR Poly/St Rz2/125 luft mF

**HUPFER**  
we make work flow



## Technische gegevens

<b>Laadvermogen:</b>	75 kg
<b>Gewicht:</b>	0.6 kg
<b>Breedte:</b>	130 mm
<b>Diepte:</b>	59 mm
<b>Hoogte:</b>	222 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Het zwenkwiel is bedoeld voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het zwenkwiel maakt de bewegelijkheid, bestuurbaarheid en controleerbaarheid van de apparaten mogelijk.

De lichtlopende zwenkwiel van hoogwaardig kunststof met metalen onderdelen van verzinkt staal is bedoeld voor bevestiging aan mobiele apparaten. Het Hupfer zwenkwiel zorgt voor de beweeglijkheid van mobiele apparaten. Het moeiteloos draaien, sturen en positioneren van de apparaten met behulp van de zwenkwielen verhoogt de efficiëntie en veiligheid bij het uitvoeren van taken in smalle of overvolle werkruimtes. Het robuuste zwenkwiel is uitgerust met een draaikogel met dubbele kogelring en maakt een moeiteloze hantering van de apparaten mogelijk, zelfs bij zware lasten. De luchtidentieke rol combineert de soepelheid van luchtbanden met de robuustheid van massarubberbanden. Het kogellager zorgt voor een soepele en vrijwel geruisloze rijervaring. Remmen maken een lichtlopende rit en gerichte manoeuvres mogelijk. Met behulp van een ronde pen wordt het zwenkwiel veilig aan het apparaat bevestigd en zorgt het voor stabiliteit.

- Draairol met dubbele kogellager zorgt voor moeiteloze beweging en nauwkeurige controle - Luchtidentieke rol zorgt voor een soepele werking en robuustheid - Kogellagers zorgen voor soepele en bijna stille mobiliteit - Vergrendelmechanismen garanderen veilig rijden en beveiligen

Aanvraagdatum: 05.04.2025,  
02:10:36

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer*