

Staander Norm 12/20

Spec-sheet bij artikel 0201107 | RG-RS/N20/12 600kg 1400/500

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Rastermaat:	150 mm
Max. draagvermogen	600
CO₂-voetafdruk (TM65 Basic Report)	57 kgCO ₂ e
Gewicht:	2 kg
Breedte:	25 mm
Diepte:	1350 mm
Hoogte:	504 mm

Fotovoorbeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Modulair stellingssystem van aluminium natuur geanodiseerd in hygiënische bouwwijze volgens DIN 18868-2, geschikt voor continu gebruik bij -40 °C tot +60 °C, voor de opstelling in rechte lijn of als hoekopstelling met hoekverbindingklemmen, in de lengte naar believen uit te breiden.

Staander van speciale vierkante buizen 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door vastgeperste, dwars lopende staandersporten 40 × 7 mm. Bovenste afdekkappen van kunststof en in hoogte verstelbare stelvoeten voor het compenseren van oneffenheden van de vloer tot 25 mm als hygiënische afsluiting van de staander. Geïntegreerde steunstrips in afstand van 150 mm voor het gemakkelijk inhangen van de legborden.

Aanvraagdatum: 12.04.2025,
07:24:48

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer