

Bodendrukverdelingplaat Norm 20

Spec-sheet bij artikel 0203142 | RG-BVP 115/115/6

Technische gegevens



Gewicht:	0.21 kg
Breedte:	115 mm
Diepte:	115 mm
Hoogte:	6 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Stelling, geanodiseerd aluminium, veldlast 600 kg. Uitvoering: modulair stellingsysteem van aluminium, naturel geanodiseerd, in hygiënische bouwwijze conform DIN 18868-2, geschikt voor langdurig gebruik bij -40 °C tot +60 °C, voor opstelling in rechte lijn of als hoekopstelling met hoekverbindingsklemmen, in de lengte eindeloos uit te breiden. Staander van speciale kokerbuizen à 25 × 25 mm, verbonden en gestabiliseerd door stevig geperste dwars verlopende staandersporten à 40 × 7 mm. Bovenste afdekkappen van kunststof als hygiënische afsluiting van de staander en in hoogte verstelbare stelvoeten ter compensatie van hoogteverschillen tot 25 mm op de vloer. Geïntegreerde oplegplaatjes in een afstand van 150 mm voor het gemakkelijk inhaken van de stellingschappen. Stellingschappen in de lengtes 600 mm, 800 mm, 900 mm, 1000 mm, 1200 mm, 1400 mm, 1500 mm, in hygiënische en gemakkelijk te reinigen uitvoering.

Anvraagdatum: 20.11.2024,
05:42:08

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer