

## Doorschuifblokkering Norm 20/12

Spec-sheet bij artikel 0204104 | RG-DS-RS 1800/500 N20/12

### Technische gegevens



<b>Gewicht:</b>	3 kg
<b>Breedte:</b>	422 mm
<b>Diepte:</b>	29 mm
<b>Hoogte:</b>	1727 mm

*Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.*

Doorschuifblokkering rooster van roestvrij gepolijst staal.

De doorsteekbeveiliging voor reksteunen in de vorm van een roestvrijstalen gaas dient voor de zijwaartse beveiliging van de opgeslagen goederen. De Hupfer doorsteekbeveiliging voor reksteunen is een robuuste en betrouwbare veiligheidsvoorziening voor maximale veiligheid en efficiëntie in uw magazijn. De slim gekozen constructie maakt het moeiteloos en optioneel ophangen en verwijderen van het roestvrijstalen gaas in de reksteun mogelijk. De doorsteekbeveiliging is ruimtebesparend en stelt u in staat om de opslagruimte efficiënt te blijven gebruiken. Het roestvrijstalen gaas is elektrolytisch gepolijst en bijzonder duurzaam, onderhoudsvriendelijk, langdurig en onderhoudsvrij.

Aanvraagdatum: 12.04.2025,  
09:30:32

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©  
Hupfer*