

Gesloten TAWALU voor 22 EN-dienbladen

Spec-sheet bij artikel 0222085-T | TAWALU 1/22 EN 100-B GT



Technische gegevens

Capaciteit:	22 × Tablett EN
Rastermaat:	100 mm
Inschuiftype:	Plaatsing over de lange zijde
Laadvermogen:	120 kg
Breedte:	665 mm
Diepte:	905 mm
Hoogte:	1445 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Dienbladenafruimwaggen voor het inschuiven en transporteren van dienbladen met vuil serviesgoed.

Waggen met een stabiele en hygiënische buisframe-constructie van geanodiseerd aluminium met verbindingselementen van kunststof en vast ingezette zijwanden in verschillende decors. Gesloten waggen-uitvoering met dak, bodem en vleugeldeuren met vlakke deurgrepen die niet buiten de stootbescherming van de waggen uitsteken. Deuren met magneetsloten die door hun plaatsing in het profielrame geen storende invloed op het beladen met dienbladen hebben. De kracht van de magnetische werking is passend bij de actuele belading van de waggen instelbaar. Vast met het buisframe verbonden steunen voor de dienbladen van massief roestvrij staal \varnothing 6 mm met dubbelzijdige doorschuifblokkering conform DIN EN 18867-2. Vier stootwielen van polymeer dienen als aanrijbescherming en beschermen zowel de waggen rondom als de muren ter plaatse zeer effectief tegen beschadigingen. De waggen rijden op 4 zwenkwielen \varnothing 125 mm met schroefplaatbevestiging, 2 wielen hebben vastzetters.

De aluminium dienbladenafruimwaggen TAWALU bevat roestvrijstalen ondersteuninggen voor dienbladen, versterkte stootwielen voor een bijzonder effectieve bescherming van muren tegen verontreiniging en beschadiging, alsook het breedste spectrum aan mogelijke zijwandbekledinggen en andere uitrustingsdetails.

Aanvraagdatum: 20.11.2024,
13:38:36

Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. © Hupfer