

Mandenstapelaar

Spec-sheet bij artikel 7500196 | KR 60-60 StE

HUPFER
we make work flow



Technische gegevens

Capaciteit:	40 StE-Körbe 600 × 300 mm
Laadvermogen:	80 kg
Gewicht:	15 kg
Breedte:	791 mm
Diepte:	676 mm
Hoogte:	856 mm

Fotovoorgebeeld, onder voorbehoud van technische wijzigingen, zonder decoratie.

Korvendolly als verrijdbaar platform 600 × 600 mm met duwbeugel voor sterielgoed-korven.

Stabiele en hygiënische constructie van roestvrij staal. Platform als kuipvormige constructie met opstaande rand aan alle zijden en vastgelaste duwbeugel van vierkante buis. 2 massieve stoothoeken aan de voorzijde dienen als aanrijbeschermer, beschermen zowel de wagen als ook wanden in het gebouw tegen beschadigingen. Wagen verrijdbaar op 4 zwenkwielen, daarvan 2 met blokkeerremmen, \varnothing 125 mm, aan de voorzijde met plaatbevestiging, aan de duwbeugelzijde met penbevestiging.

De korvendolly KR 60-60 StE van Hupfer is door zijn platform met opstaande randen aan alle zijden relatief robuust uitgevoerd. De gestapelde korven zijn veilig geborgd. Tegelijkertijd zorgt het zeer lage eigen gewicht voor uitstekende bedieningseigenschappen.

Aanvraagdatum: 04.04.2025,
23:44:34

*Alle gegevens/maten zijn bij benadering, onder voorbehoud van technische wijzigingen. ©
Hupfer*